

STAKTOS ĮVORĖS INDU-PROG

Staktos įvorės ESSVE Indu-Prog yra skirtos montuoti iš medžio, aliuminio ir plieno pagamintose staktose/rėmuose.


APRAŠYMAS

Staktos įvorė Indu-Prog yra universalus staktos ankeris, puikiai tinkantis ankeravimui įvairiose medžiagose. Staktos įvorės gali būti iš anksto sumontuotos pristatomuose languose ir/arba duryse arba montuojamos vietoje. Tvirtikliai pasirenkami pagal sieną (iš medžio, betono, plieno, lengvojo betono, lengvojo klinkerio ir t.t.), žr. Montavimo aprašymas ir ESSVE tvirtiklių pasirinkimas.

Staktos įvorės Indu-Prog yra pagamintos iš cinko ir būna dviejų ilgių: 28 ir 38 mm. 28 mm naudojamos iki 13 mm plyšiams bei aliumininėms ir plieninėms profiliams. 38 mm naudojamos iki 23 mm pločio plyšiams.

Iš išorės staktos įvorę Indu-Prog sudaro 20 mm šešiakampė plokštelė ir ankerinė dalis su M16 sriegiais. Dėl M16 sriegių staktos įvorės puikiai tinka tiek aliumininėms bei plieninėms, tiek ir medinėms staktoms/rėmams. Staktos įvorės viduje yra vidinis 10 mm šešiakampis.

Montuojant medinėse staktose/rėmuose, reikia iš anksto išgręžtos 14 mm skylės. Apatinėje išorinėje šešiakampės plokštelės pusėje esantys rantai užtikrina tvirtinimą staktoje/rėme. Plonuose ir iš anksto išgręžtuose aliumininuose profiliuose staktos įvorė ESSVE Indu-Prog išpjauna sriegį. Dirbant su plieninėmis staktomis/rėmais, angoje turi būti M16 sriegiai.



Aliuminis



Plienas



Mediena

Specifikacija

Atsparumo korozijai klasė

C2 patalpose



Prekės numeris

Art. Nr.	Ilgis	Galvutės skersmuo	Grąžto skersmuo	Sukimo antgalis	Pakuotė	Sudėtis
10003339	28 mm	20 mm	14 mm	Sukimo antgaliai HEX10	ESSBOX 204	60 VNT
9111108	28 mm	20 mm	14 mm	Sukimo antgaliai HEX10	Kartoninė dėžė	800 VNT
10003340	38 mm	20 mm	14 mm	Sukimo antgaliai HEX10	ESSBOX 204	40 VNT
9111209	38 mm	20 mm	14 mm	Sukimo antgaliai HEX10		600 VNT