

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 22_04_20

2022m. balandžio 20 d.

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis numeris:

01022 - BLOKELIŲ IR AKMENS KLIJAI „PROFSTONE“,

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

4014558574322 - PROFSTONE , žiūrėti produkto etiketę

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Naudojimo paskirtis: sienų mūrijimui lauke ir viduje; lauko plytelėms ir trinkelėms; natūraliam akmeniui (granitui); silikatinėms plytoms, blokeliams; keramzito blokeliams; dujų silikato blokeliams; gipso blokams; aktytam betonui; medienai. Tinka statyti pertvarines ir laikančiąsias sienas. Dėl įvairių akmens pagrindo medžiagų tinkamumo ir kt. techniniais klausimais, rekomenduojama pasitarti su pardavimo atstovais ar projektuotojais.

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:

**UAB „Emora“
Įmonės kodas: 145585748
PVM kodas: LT455857412
Verdulių g. 4
Šiauliai**

5. Įgaliotasis atstovas, kuriam suteikti įgaliojimai:

Netaikoma

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:

Sistema 3

7. Eksploatacinių savybių deklaracija, susijusi su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas:

Netaikoma

8. Deklaruojamos cheminės bei fizinės savybės:

Charakteristika	Vienetas	Reikšmė	Testo standarto nr.
Sukibimo laikas	Minutės	8 – 15 min.	
Galutinis sustingimas	Valandos	24	
Galutinis sustingimas (+5 °C, 50% drėgmės)	Valandos	72	
Sustingusių klijų atsparumas ugniai		B3	DIN 4102-1
Sustingusių klijų užsiliepsnojimo temperatūra	°C	400	
Sustingusių klijų atsparumas temperatūrai	°C	Ilgalaikis: -40 to +90 Trumpalaikis: -40 to +130	

9. 1 ir 2 punktuose nurodyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte išvardytas deklaruojamąsias eksploatacines savybes.

10. Atsižvelgdami į medžiagų ir pagrindų bei galimų naudojimo būdų įvairovę, už kuriuos nesame atsakingi, mes, kaip platintojai, neprisiimame jokios atsakomybės už galutinius rezultatus. Visais atvejais rekomenduojame pirmiausiai išbandyti gaminį jo naudojimo vietoje.

11. Laikymas: 18 mėnesių originalioje uždarytoje pakuotėje, laikant gaminį (taip kaip nurodyta ant pakuotės) vėsioje ir sausoje vietoje, esant ne aukštesnei temperatūrai kaip nuo +5° C iki +25° C.